

FIORINI - SMART 1 HP INOX



P max. 6 Bar opslag | 12 Bar primair
 Max temp. +95 °C opslag | +110°C primair
 Materiaal: Roestvaststaal
 Montagewijze: Vloerstaand verticaal

Type	Smart 1 HP INOX -200	Smart 1 HP INOX -300	Smart 1 HP INOX -500
Merk	Fiorini	Fiorini	Fiorini
Productgroep	419	419	419
Serie	SMART HP	SMART HP	SMART HP
Artikelnummer fabrikant	819040170X	819040171X	819040172X
Artikelnummer	307922	307923	307924
Materiaal	RVS	RVS	RVS
Inhoud	200	300	500
Afmetingen (Øe x Ht)	650 x 1.410	750 x 1.490	850 x 1.770
Aansluiting tapzijde	11/4"Bi	11/4"Bi	11/4"Bi
Aansluiting spiraal N1-N2	1"Bi	1"Bi	1"Bi
Oppervlakte spiraal	2,00	3,00	5,00
Gewicht	-	-	-
Nominale druk	10	10	10
Energie label	B	B	C
Isolatie	PU foam - PVC	PU foam - PVC	PU foam - PVC

Type	Artikelnummer
Elektrische cathode tot 1.000 ltr	307932
Elektrische cathode tot 1.500 tot 5.000 ltr	N.n.b.
Elektrisch element 1,2 kW 1 fase 1 1/2"	307929
Elektrisch element 2,0 kW 1 fase 1 1/2"	307930
Elektrisch element 3,0 kW 1 fase 1 1/2"	307931
Elektrisch element 2,0 kW 3 fase 1 1/2"	307927
Elektrisch element 3,0 kW 3 fase 1 1/2"	307928
Bithermostaat 0-90°C	N.n.b.
Thermometer 0-120 °C	307934
Messing dompelbuis 1/2" 11x112mm	623651
Messing dop 1/2" Bu	869263
Messing dop 3/4" Bu	869260
Messing dop 1 1/4" Bu	869262
Messing dop 1 1/2" Bu	869264

